

**DESENGRASANTE ACRÍLICO LENTO**

## Desengrasantes o Limpiadores DIS142

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</b>	<p>Desengrasantes para usar en superficies que se van a repintar. El producto es particularmente adecuado para el primer paso del desengrasado, para eliminar de los vehículos que se van a pintar los residuos de alquitrán, grasas y siliconas. El producto también se puede usar para el desengrasado inicial de plásticos compuestos.</p> <p>2004/42/2B (al) (850) 728:el valor límite de UE para este producto (categoría del producto: IIB.al) en su forma lista para usar, es como máximo, de 850gr de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 728g/l.</p>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</b>	<p>Densidad: 0,72g/cm<sup>3</sup> Tiempo de almacenamiento: 36 meses Color: transparente Contenido en sólidos: 0,0% del peso Rendimiento teórico: /m<sup>2</sup>/l a 1 m</p>
<b>PRE-TRATAMIENTO:</b>	<p>No utilizar los desengrasantes sobre sustratos termoplásticos o sensibles a los disolventes.</p>
<b>RELACIÓN DE MEZCLA:</b>	<p>DIS142 es un producto listo al uso. Empapar con desengrasante un paño limpio y seco que no suelte pelusa.</p> <p>Limpiar zonas pequeñas, de 0,5m<sup>2</sup> aproximadamente, de la superficie que se va a pintar e inmediatamente después, frote la superficie limpiada con otro paño de la misma calidad.</p>
<b>APLICACIÓN:</b>	<p>No se debe dejar secar en una superficie tratada.</p> <p>Atención: algunas capas concretas de pintura pueden sufrir fosfatización de la superficie a causa del uso del desengrasante, en este caso la evaporación del sustrato debe ser completa antes de continuar con la reparación, de forma que no queden disolventes atrapados en el nuevo sistema de pintura. En casos extremos eliminar las capas de pinturas afectadas, antes de aplicar el nuevo sistema de pintura.</p>
<b>TRATAMIENTO ADICIONAL:</b>	<p>El especificado en todos los procesos de pintura.</p>

Consultar la ficha de datos de seguridad de la UE para el etiquetado del producto según lo dispuesto por la directiva 1999/45/C y las respectivas legislaciones nacionales. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de muchos factores que afectan al procesamiento y aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede solicitar directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplan las leyes y normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 m.

DS REFINISH SLU B54725742, C/Escultores hermanos Blanco, 1 03183 Torrevieja (Alicante) tifo. 965714244