

APPRÊT NOIR FASTDRY 4:1

DESCRIPTION :

Apprêt acrylique bi-composant. À mélanger au rapport 4:1 avec son durcisseur spécifique. Offre un séchage EXTRA rapide et permet une application en couches épaisses (jusqu'à 70 microns par couche).

Facile à utiliser, peut être appliqué sur d'anciennes peintures ou tout autre type de surface, y compris la tôle galvanisée ou l'aluminium.

VOG: 2004/42/11B(C) (540)540

SURFACE : Acier, tôle galvanisée, aluminium, mastic, anciennes peintures.

MODO DE USO:




P180-P220



Durcisseur Fastdry 4:1
Durée de vie du mélange
30°/20°C



0-15 % en poids
52''-20'' Coupe
DIN4/20°C



1,5-1,8 mm. 2-4 bar
2-3 couches
= 100-200 microns



50' / 20°C
5'-10' / 60°C
IR - 5' / 1 m



P320-P400



2004/42//11B
(c)(540)540

APPLICATION SUIVANTE :

Base bicouche à l'eau ou solvant – Finition à l'eau ou solvant.

DENSITÉ SPÉCIFIQUE : 1,6 ± 0,05

MATIÈRES PREMIÈRES : Résines acryliques hydroxylées, pigments, charges minérales et solvants.

DONNÉES DE SÉCURITÉ : Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

DURÉE DE CONSERVATION :

12 mois si stocké dans des conditions adéquates.

AVERTISSEMENTS :

Conserver dans un endroit frais et sec.

Les informations techniques sont basées sur notre expérience. Nous garantissons la qualité du produit, toutefois, les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus.