

## ADDITIF ANTISILICONNES

### DEFINITION

**ANTISILICONAS** est un additif idéal pour résoudre les problèmes issus des siliconnes de la peinture et des surfaces à peindre.

Quand, par la présence de siliconnes ou graisses sur la surface à peindre, la peinture est incapable de mouiller (humidifier), des cratères apparaissent sur la zone travaillée.

Afin d'éviter tout problème, et avant de peindre, nettoyer la surface à peindre avec un bon diluant-dégraissant pour peintures tel que le DA-93.


Si malgré cela, des cratères apparaissent à l'application de la peinture, rajouter l'additif **ANTISILICONAS** qui, modifiant la peinture, permettra qu'elle humidifie le support.

L'additif **ANTISILICONAS** est compatible et efficace sur tous types de peintures utilisées en carrosserie.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

**Poids spécifique:** 0,95 kg/l à 20°C

### APPLICATION



### SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter la fiche de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail ainsi que celles d'élimination des résidus.

### STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre +5°C et +30°C.

### GARANTIE

Dans l'emballage d'origine sans ouvrir, un an depuis sa date de fabrication.

Pour n'importe quelle information technique consultez notre Service Après-Vente ou notre Département Technique. ROBERLO SA décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.