

## ACELERANTE ACRILICO

Es un aditivo acelerante para utilizar como proceso de acelerado en cualquier producto con base acrílica. Por norma general, se emplea cuando la temperatura es inferior a 12 grados.

### MODO DE USO:

Se debe añadir entre un 2% y 3% a la cantidad de producto (barniz o imprimación), antes de añadir el catalizador. Una vez añadido todos los componentes, mezclar rigurosamente hasta homogeneizar los productos.



## ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- 1** Utilizar este tipo de productos reduce drásticamente la vida de la mezcla.
- 2** Un exceso de producto en la mezcla puede acarrear una reducción de brillo.
- 3** Un exceso de producto o inadecuado también puede provocar hervidos.

DERMAUTOLOGY no se responsabiliza de una mala práctica o uso de este producto. La responsabilidad siempre será del responsable de la mezcla o aplicador.

### USO PROFESIONAL

Lea siempre las instrucciones.

**IMPORTANTE:** Este producto contiene sustancias peligrosas en el trabajo por lo que es necesario utilizar siempre el equipo de protección adecuado. Para más instrucciones, consultar la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad. Una persona que utiliza el producto para cualquier fin que no sea el recomendado en esta ficha técnica, actúa bajo su propio riesgo. Es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas necesarias para cumplir con la legislación local.

Los materiales descritos están diseñados para ser aplicados por personal profesional capacitado que utilice el equipo adecuado y no están destinados a la venta al público en general.

La información y los métodos descritos se basan en la mejor información y prácticas que conocemos y sirven simplemente como pautas para un uso óptimo, sin responsabilidad por el rendimiento, los resultados o la idoneidad para cualquier uso previsto. No aceptamos ninguna responsabilidad por el comportamiento del producto o los daños derivados del uso del producto. Antes de utilizar el producto, el usuario debe verificar si esta es la última versión.