

DERMASEALER SIGILLANTE POLIURETANICO NERO

DERMASEALER è un sigillante poliuretano che, grazie alla sua formulazione, possiede grandi proprietà di flessibilità e buona adesione su qualsiasi superficie. Può essere utilizzato per qualsiasi settore o applicazione: Automotive, nautico, edilizia, legno, PVC, metalli (compreso alluminio).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Essiccazione per reazione all'umidità.
- Verniciabile con qualsiasi finitura verniciata.
- Buona resistenza ai raggi UV.

DATI TECNICI:

BASE CHIMICA: Poliuretano.

COLORE: Nero o bianco.

CONSISTENZA: Pasta.

PESO SPECIFICO: 1,16 g/cm³

PERCENTUALE SOLVENTI: 0%

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA DI CURATO: da -40°C a 80°C

ALTRI DATI:

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: Tra 5°C e 35°C con umidità relativa compresa tra 40% e 60%

PREPARAZIONE DEL SOTTOSTRATO: La superficie deve essere completamente pulita, sgrassata e priva di polvere.

TEMPO DI FORMAZIONE PER MANO: 45 minuti a 20 gradi con umidità relativa del 50%

CONSERVAZIONE: Luogo asciutto e pulito a temperature comprese tra 15°C e 30°C

DICHIARAZIONE:

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite in buona fede sulla base della nostra attuale conoscenza ed esperienza del prodotto quando correttamente conservato, maneggiato e applicato in condizioni normali in conformità con le nostre raccomandazioni. In pratica, le differenze nei materiali, nei sottostrati e nelle condizioni reali del sito sono tali che non si può dedurre nessuna garanzia relativa alla commerciabilità o all'idoneità per uno scopo particolare, né alcuna responsabilità

derivante da qualsiasi rapporto legale, può essere dedotta da questa scheda tecnica. Le raccomandazioni o suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono forniti senza garanzia di risultati. Si consiglia di testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione e lo scopo previsti prima dell'uso. La nostra responsabilità per reclami derivanti da violazione della garanzia, negligenza o altro è limitata al prezzo di acquisto del materiale.