


Informazione Tecnica

PK 1000 / PK 2000



Detergenti sgrassanti

Categoria prodotto: **C 4**

Campi di impiego

PK 1000 è particolarmente indicato per la rimozione di sostanze grasse, olio e silicone ed è idoneo al pretrattamento delle superfici in plastica. Prima dell'applicazione di DIRECTFILLER utilizzare PK1000

PK 2000 è specifico per il lavaggio dei supporti prima dell'applicazione di HYDROFILLER II e ONYX HD.

Informazioni aggiuntive.

Caratteristiche tecniche

Contenuto solido PK 1000: 1,0% PK 2000: /	Densità PK 1000: 0,930 – 1,030 g/cm ³ PK 2000: 0,930 – 1,030 g/ cm ³
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 60 mesi

Applicazione

PK 1000 e PK 2000 sono pronti all'uso.

Supporto / Pretrattamento / Lavaggio

Utilizzare PK 1000 e PK 2000 prima e dopo le operazioni di carteggiatura.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014





Bagnare un panno nuovo e pulito che non rilasci pelucchi con PK 1000 o PK 2000. Lavare un'area di circa 0.5 m² della superficie da verniciare e asciugare immediatamente con un altro panno pulito della stessa qualità del precedente.

PK 1000 e PK 2000 non vanno lasciati asciugare sul supporto.

Attenzione:

Alcuni primer 1K possono venire sciolti superficialmente da PK 1000. In questo caso lasciare asciugare bene il supporto, poiché nessun solvente deve rimanere all'interno del ciclo di verniciatura. In casi estremi eliminare i primer 1K.

Finitura

Proseguire con le successive operazioni del ciclo di riparazione.

Istruzioni di sicurezza

PK 1000: 2004/42/IIIB (all)(200)186: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.all), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 200 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 186 g/l.

PK 2000: 2004/42/IIIB (all)(200)198: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.all), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 200 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 198 g/l.

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.