

## DEFINICIÓN

**ANTISILICONAS** es un producto presentado en forma de aditivo que resuelve los problemas de contaminación por siliconas de la pintura o lo que es más frecuente, del soporte a pintar.

Cuando debido a la presencia de siliconas o grasas en la superficie, la pintura no es capaz de mojarla (humectarla), aparecen cráteres en la zona pintada.

Para evitar este problema, antes de pintar una superficie, hay que limpiarla con un buen diluyente desengrasante para pinturas, como el DA 93.


Si a pesar de ello, al aplicar la pintura aparecen cráteres, añadiremos el aditivo **ANTISILICONAS** que nos modificará la pintura para que consiga humectar el soporte.

El aditivo **ANTISILICONAS** es compatible y eficaz en todas la pinturas utilizadas en la reparación de carrocerías.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Peso específico:** 0,95 kg/l a 20°C

## APLICACIÓN



## SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

## ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

## GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.